Bloc Type PROMHYDRO LOURD

PROMHYDRO LOURD	7 cm	7 cm	10 cm	10 cm
Dimensions (mm)	*501 x 450*	*501 x 667*	*501 x 450*	*501 x 667*
Couleur		*Gris*		
Poids moyen indicatif/bloc (kg)	*19*	*28*	*28*	*42*
Poids moyen indicatif/m² (kg)	*88*	*88*	*125*	*125*
Masse volumique (kg/m³) ± 5 %	*1250*	*1250*	*1250*	*1250*
Utilisation moyenne de colle (kg/m²)	*1,5*	*1,5*	*2*	*2*
Utilisation moyenne de finition (kg/m²)	*0,25*	*0,25*	*0,25*	*0,25*
Résistance au feu (heures)	*3*	*3*	*3*	*3*
Résistance à la compression (N/mm²)	*≥ 5*	*≥ 5*	*≥ 5*	*≥ 5*
Dureté - Shore C	*≥ 80*	*≥ 80*	*≥ 80*	*≥ 80*
Valeur pH	*6,5 – 10,5*	*6,5 – 10,5*	*6,5 – 10,5*	*6,5 – 10,5*
Charge de rupture en flexion (kN) (En 12859 §4.10)	*≥ 6,5*	*≥ 2,3*	*≥ 6,5*	*≥ 4,0*
Isolation acoustique Rw (dB)	*35*	*35*	*40*	*40*
Absorption d'eau % après 2 heures		*≤ 5% masse sèche*		
M²/palette	*18,0360*	*13,3667*	*12,6252*	*10,0250*
Nombre de blocs/palette	*80*	*40*	*56*	*30*
Article code	*PMZKHY70*	*10705*	*11005*	*11011*

N.V. PROMONTA S.A. - Vaartstraat 6 / 8 - B-2830 WILLEBROEK
Tél. : +32 3 886 58 25 TVA : BE 0402.073.908
www.promonta.com info@promonta.com