Bloc Type PROMHYDRO LÉGER

PROMHYDRO LÉGER	7 cm	10 cm
Dimensions (mm)	501 x 640	501 x 450
Couleur	Blauw	
Poids moyen indicatif/bloc (kg)	18	18
Poids moyen indicatif/m² (kg)	56	80
Masse volumique (kg/m³) ± 5 %	740	740
Utilisation moyenne de colle (kg/m²)	1,15	1,80
Utilisation moyenne de finition (kg/m²)	0,25	0,25
Résistance au feu (heures)	2	2
Résistance à la compression (N/mm²)	≥ 5	≥ 5
Dureté - Shore C	≥ 55	≥ 55
Valeur pH	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5
Charge de rupture en flexion (kN) (En 12859 §4.10)	≥ 2,3	≥ 4
Isolation acoustique RW (dB)	35	40
Absorption d'eau % après 2 heures	≤ 5% masse sèche	
M²/palette	11,5430	12,6252
Nombre de blocs/palette	36	56
Article code	PMSLHY70	PMSLHY100

N.V. PROMONTA S.A. - Vaartstraat 6 / 8 - B-2830 WILLEBROEK
Tél. : +32 3 886 58 25 TVA : BE 0402.073.908
www.promonta.com info@promonta.com