Gipsblok Type PROMHYDRO LICHT

PROMHYDRO LICHT	7 cm	10 cm
Afmetingen (mm)	501 x 640	501 x 450
Kleur	Blauw	
Indicatief gemiddeld gewicht/blok (kg)	18	18
Indicatief gemiddeld gewicht/m² (kg)	56	80
Volumieke massa (kg/m³) ± 5 %	740	740
Gemiddeld lijmverbruik (kg/m²)	1,15	1,80
Gemiddeld verbruik afwerkingslijm (kg/m²)	0,25	0,25
Brandweerstand (uren)	2	2
Drukweerstand (N/mm²)	≥ 5	≥ 5
Hardheid - Shore C	≥ 55	≥ 55
pH - waarde	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5
Breuklast bij buiging (kN) (En 12859 §4.10)	≥ 2,3	≥ 4
Akoestische isolatie waarde Rw (dB)	35	40
Water absorptie na 2 uur onderdompeling	≤ 5% droge massa	
M²/palet	11,5430	12,6252
Aantal blokken/palet	36	56
Artikel code	PMSLHY70	PMSLHY100

N.V. PROMONTA S.A. - Vaartstraat 6 / 8 - B-2830 WILLEBROEK
Tel. : +32 3 886 58 25 BTW : BE 0402.073.908
www.promonta.com info@promonta.com